

## KANE 100 DRAAGBARE CO<sub>2</sub>-METER/CO-METER

● De KANE 100 is een combinatie van instrumenten voor het meten van de luchtkwaliteit in één draagbaar apparaat, dat bovendien bijzonder robuust en gemakkelijk te bedienen is.

● Gelijktijdige meting, vastlegging en weergave van CO<sub>2</sub>-gehalte en CO-gehalte op een helder verlicht LCD-display. Akoestische en visuele waarschuwingen bij het overschrijden van drempelwaarden.

● Discrete of continue datalogfunctie van 255 metingen die via een optionele infrarood printer kunnen afgedrukt worden.



- ▶ Aflees scherm : multi-digit LCD-display voor CO<sub>2</sub> en CO
- ▶ Bereik CO<sub>2</sub> : 200-4000 ppm (4001-9999 ppm mogelijk met lage nauwk.)
- ▶ Bereik CO : 0-1000 ppm (1001-2000 ppm mogelijk met lage nauwk.)
- ▶ Resolutie CO<sub>2</sub> : 1 ppm
- ▶ Resolutie CO : 1 ppm
- ▶ Nauwkeurigheid CO<sub>2</sub> : ± 20 ppm (<400 ppm) ± 5% (>400 ppm)
- ▶ Nauwkeurigheid CO : ± 5 ppm (<100 ppm) ± 5% (>100 ppm)
- ▶ Sensoren : CO<sub>2</sub> - NDIR-sensor; CO - electro-chemisch
- ▶ Kalibratie : automatisch
- ▶ Datalogging : 255 metingen
- ▶ Voeding : oplaadbare batterijen (6 h autonomie) en netspanning
- ▶ Afmetingen : 200 x 45 x 90 mm
- ▶ Gewicht : 0,4 kg (met rubber bescherming)



### Toepassingsgebieden

- industriële gebouwen
- scholen
- ziekenhuizen
- supermarkten en winkels
- privé gebouwen, appartementen
- voedingssector
- autobedrijven
- sportcentra
- experten
- ...

### Standaard toebehoren

- toestel
- oplaadbare batterijen + lader
- draagtas
- sonde lengte 300 mm (met lange kabel) en RVS voeler lengte 200 mm
- ingebouwde pomp
- Nederlandstalige handleiding

### Optionele toebehoren

- infrarood printer
- sonde lengte 1 m